



14 DEC. 2004

REC'D 07 FEB 2005

PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 06 DEC. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M+Planche', enclosed within a large, loopy oval stroke.

Martine PLANCHE

**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



6 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

pour vous informer : INPI DIRECT

N° Indigo 0 825 83 85 87
0,15 € TTC/mn

élocopie : 33 (0)1 53 04 52 65

Réservé à l'INPI

REMISE DES PIÈCES
DATE

27 NOV 2003

LIEU

75 INPI PARIS 34 SP

N° D'ENREGISTREMENT

0313950

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE
PAR L'INPI

27 NOV. 2003

Vos références pour ce dossier **BFF 03P0542**
(facultatif)

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354*03

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2

BR1

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 © W / 030103

1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

CABINET LAVOIX
2, Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09

Confirmation d'un dépôt par télécopie

☐ N° attribué par l'INPI à la télécopie

2 NATURE DE LA DEMANDE

Cochez l'une des 4 cases suivantes

Demande de brevet

☒

Demande de certificat d'utilité

☐

Demande divisionnaire

☐

Demande de brevet initiale

N°

Date

ou demande de certificat d'utilité initiale

N°

Date

Transformation d'une demande de
brevet européen *Demande de brevet initiale*

☐

N°

Date

3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

Assemblage de combustible pour réacteur nucléaire à eau pressurisée contenant de l'uranium enrichi sans plutonium.

4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ

OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE

LA DATE DE DÉPÔT D'UNE

DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

☐ S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»

5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)

☒ Personne morale ☐ Personne physique

Nom
ou dénomination sociale
Prénoms

FRAMATOME ANP

Forme juridique

Société par actions simplifiée

N° SIREN

428764500

Code APE-NAF

Tour Areva 1, Place de la Coupole

Domicile
ou
siège

Rue

Code postal et ville

92400 COURBEVOIE

Pays

FRANCE

Française

N° de télécopie (facultatif)

Nationalité

N° de téléphone (facultatif)

Adresse électronique (facultatif)

☐ S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»

Remplir impérativement la 2^{ème} page

REMISE DES PIÈCES
DATE **27 NOV 2003**
LIEU **75 INPI PARIS 34 SP**
N° D'ENREGISTREMENT
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI **0313950**

DB 540 W / 030103

6 MANDATAIRE (s'il y a lieu)			
Nom			
Prénom			
Cabinet ou Société		CABINET LAVOIX	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue	2 Place d'Estienne d'Orves	
	Code postal et ville	75441 PARIS CEDEX 09	
	Pays	FRANCE	
N° de téléphone (facultatif)		01 53 20 14 20	
N° de télécopie (facultatif)		01 48 74 54 56	
Adresse électronique (facultatif)		brevets@cabinet-lavoix.com	
7 INVENTEUR (S)		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques	
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG	
10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS		<input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences	
Le support électronique de données est joint		<input type="checkbox"/>	
La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe		<input type="checkbox"/>	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		B. DOMENEGO n° 00 0500 	
		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI L. MARIELLO	

La présente invention concerne un assemblage de combustible pour réacteur nucléaire à eau pressurisée, du type comprenant des crayons de combustible disposés aux nœuds d'un réseau sensiblement régulier à contour extérieur polygonal, les crayons de combustible contenant de l'uranium enrichi en isotope 235 et ne contenant pas de plutonium avant utilisation de l'assemblage en réacteur.

L'invention s'applique donc à des assemblages destinés aux réacteurs à eau pressurisée (REP), par opposition aux réacteurs à eau bouillante (REB), et dont le combustible nucléaire est de l'uranium enrichi en isotope 235.

Ces assemblages sont généralement dénommés assemblages UO_2 , par référence à la nature de leur combustible.

Ce terme UO_2 est employé par opposition aux assemblages à combustible à oxyde mixte d'uranium et de plutonium, généralement dénommés assemblages MOx.

De tels assemblages MOx permettent de réutiliser le plutonium provenant du retraitement d'assemblages UO_2 . Le document FR-2 693 023 décrit un tel assemblage MOx. Les assemblages UO_2 et les assemblages MOx ont des comportements neutroniques différents. Pour permettre malgré cela le chargement simultané d'assemblages MOx et UO_2 dans un même réacteur, ce document a proposé d'utiliser dans les assemblages MOx des crayons à teneur en plutonium différentes. On parle alors d'assemblages MOx « zonés », puisque ces assemblages comprennent des zones dans lesquelles les crayons ont des teneurs en plutonium différentes.

Comme on l'a déjà indiqué plus haut, la présente invention ne concerne pas les assemblages MOx mais s'applique aux assemblages UO_2 qui ne présentent pas de tels zonages, l'enrichissement en isotope 235 y étant uniforme. On connaît il est vrai, par exemple de EP-799 484, des assemblages UO_2 dont quelques crayons isolés sont empoisonnés en gadolinium et ont un enrichissement en uranium 235 inférieur à celui des crayons voisins. Toutefois, il ne s'agit pas d'assemblages zonés à proprement parler.

Classiquement un assemblage UO_2 comprend un squelette de maintien des crayons de combustible aux nœuds d'un réseau régulier qui est ha-

bituellement à base carrée. Le squelette comprend un embout inférieur, un embout supérieur, des tubes-guides reliant les deux embouts et des grilles de maintien des crayons de combustible.

5 Au sein du cœur d'un réacteur nucléaire à eau pressurisée, les assemblages UO_2 sont disposés les uns à côté des autres avec un léger espacement latéral de l'ordre de 2 mm. Cet espacement permet notamment le soulèvement et l'abaissement des assemblages lors des opérations de chargement et de déchargement du cœur.

10 L'eau de réfrigération et de modération circule dans les interstices résultant de cet espacement et y forme des lames d'eau.

La hauteur de tels assemblages est importante et peut atteindre trois ou quatre mètres. Du fait des tolérances de fabrication, l'épaisseur réelle des lames d'eau pourrait, au moins localement, être différente de l'épaisseur nominale de 2 mm.

15 En outre, les assemblages placés en réacteur pourraient théoriquement se déformer du fait de l'irradiation pour atteindre par exemple des formes en C, en S ou en W.

20 De telles déformations poseraient de nombreux problèmes. En fonctionnement, elles rendraient plus difficile l'insertion des grappes de commande et d'arrêt du réacteur nucléaire dans les tubes-guides.

En manutention, ces déformations augmenteraient les risques d'accrochage entre les assemblages, par exemple lors des opérations de chargement du cœur du réacteur.

25 Ainsi, le comportement réel des assemblages UO_2 pourrait, au moins mécaniquement, être différent de celui souhaité.

Un but de l'invention est de résoudre ce problème en fournissant un assemblage du type précité qui permette de réduire les risques, d'origine mécanique, de déviation du comportement de l'assemblage par rapport à son comportement souhaité.

30 A cet effet, l'invention a pour objet un assemblage du type précité, caractérisé en ce que les crayons sont distribués en au moins :

- un premier groupe central constitué de crayons de combustible ayant une première réactivité nucléaire, et

- une couche périphérique extérieure de crayons de combustible de réactivité(s) nucléaire(s) strictement inférieure(s) à la première réactivité nucléaire.

5 Selon des modes particuliers de réalisation, l'assemblage peut comprendre l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prise(s) isolément ou selon toutes les combinaisons techniquement possibles :

- les crayons de la couche périphérique sont distribués en :

10 - un deuxième groupe de crayons de combustible s'étendant le long des faces du contour extérieur du réseau et ayant une deuxième réactivité nucléaire strictement inférieure à la première réactivité nucléaire ; et

- un troisième groupe de crayons de combustible disposés aux coins du contour extérieur du réseau et ayant une troisième réactivité nucléaire strictement inférieure à la deuxième réactivité nucléaire ;

15 - le deuxième groupe s'étend, pour chaque face du contour extérieur du réseau de crayons de combustible d'un coin à l'autre de la face considérée, et le troisième groupe ne comprend que les crayons de combustible disposés dans les coins du contour extérieur du réseau de crayons de combustible ;

20 - les réactivités nucléaires différentes des crayons de combustible des différents groupes sont obtenues par des masses différentes d'uranium 235 dans les crayons de combustible ;

25 - les réactivités nucléaires différentes des crayons de combustible des différents groupes sont obtenues par des enrichissements différents des crayons de combustible en uranium 235 ;

- les crayons du premier groupe ont un premier enrichissement e_1 en uranium 235,

30 - les crayons du deuxième groupe ont un deuxième enrichissement e_2 en uranium 235 strictement inférieur au premier enrichissement e_1 , et

- les crayons du troisième groupe ont un troisième enrichissement en uranium 235 strictement inférieur au deuxième enrichissement e_3 ;

- le deuxième enrichissement e_2 est compris entre $e_1-0,8\%$ et $e_1-0,2\%$;

- le troisième enrichissement e_3 est compris entre $e_1-1,8\%$ et $e_1-0,6\%$; et

5 - le premier enrichissement e_1 est compris entre 3% et 6% .

L'invention a également pour objet un cœur de réacteur nucléaire, caractérisé en ce qu'il comprend des assemblages de combustible tels que définis ci-dessus.

10 L'invention va mieux être comprise à la lecture de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple, et faite en se référant aux dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique de dessus illustrant un quart du cœur d'un réacteur nucléaire selon l'invention,

15 - la figure 2 est une vue schématique en plan montrant la répartition des crayons de combustible dans l'un des assemblages de combustible du cœur de la figure 1,

20 - les figures 3A et 3B sont des diagrammes illustrant la répartition de puissance respectivement dans un assemblage selon l'état de la technique et dans l'assemblage de la figure 2 pour une épaisseur de lame d'eau de 2 mm,

- les figures 4A et 4B sont des vues analogues aux figures 3A et 3B pour une épaisseur de lame d'eau de 7 mm,

- les figures 5A et 5B sont des vues analogues aux figures 3A et 3B pour des lames d'eau d'épaisseur de 12 mm, et

25 - la figure-6 est une vue analogue à la figure 2 illustrant une variante de l'invention.

30 La figure 1 illustre un quart du cœur 1 d'un réacteur nucléaire à eau pressurisée (REP). Ce réacteur est donc refroidi et modéré par de l'eau sous pression. Classiquement, le cœur 1 présente une symétrie d'ordre 4, les axes de symétrie étant représentés en traits mixtes.

Le cœur 1 comprend des assemblages de combustible 3 disposés les uns à côté des autres avec un espacement latéral entre eux. Il en résulte, entre les assemblages 3, des interstices qui sont remplis par l'eau de réfrigé-

ration et de modération. Ainsi, les assemblages 3 sont bordés latéralement par des lames d'eau 5 qui s'étendent sur toute la hauteur des assemblages 3.

5 Typiquement, l'épaisseur nominale de ces lames d'eau 5 est de 2 mm.

Les assemblages 3 sont des assemblages UO_2 avec pour combustible nucléaire de l'uranium enrichi en isotope 235. Le combustible des assemblages 3 ne contient donc pas de plutonium avant leur utilisation dans le cœur 1.

10 La structure générale des assemblages 3 est classique et ne sera donc pas décrite en détail. On rappellera simplement que chaque assemblage 3 comprend des crayons de combustible et un squelette de support et de maintien de ces crayons aux nœuds d'un réseau sensiblement régulier.

15 Dans l'exemple de la figure 2, le réseau régulier est à base carrée et a un contour extérieur carré.

Le squelette comprend classiquement un embout inférieur, un embout supérieur et des tubes-guides 6 qui relient ces deux embouts et qui sont destinés à recevoir les crayons d'une grappe de commande du fonctionnement du cœur 1.

20 Le squelette comprend en outre des grilles 7 de maintien des crayons de combustible aux nœuds du réseau régulier. Ces grilles 7 comprennent classiquement des jeux de plaquettes entrecroisées qui délimitent entre elles des cellules 9 centrées sur les nœuds du réseau régulier. Chaque cellule 9 est destinée à recevoir un crayon de combustible ou un tube-guide 6, la
25 cellule centrale 9 recevant quant à elle un tube d'instrumentation 11.

Dans l'exemple de la figure 2, les grilles de maintien 7 comprennent 17 cellules 9 par côté. Le contour extérieur du réseau est donc un carré de 17 cellules de côté. Dans d'autres variantes, le nombre de cellules 9 peut être différent, par exemple de 14x14 ou de 15x15.

30 Les crayons de combustible sont répartis en trois groupes, à savoir :

- un premier groupe central dont les crayons occupent les cellules 9 représentées vides sur la figure 2,

- un deuxième groupe de crayons de côtés qui occupent les cellules 9 marquées d'une croix sur la figure 2, et

- un troisième groupe de crayons de coins qui occupent les cellules 9 hachurées sur la figure 2.

5 Dans l'exemple représenté, le premier groupe comprend 200 crayons de combustible. Ce premier groupe occupe tout le réseau de crayons, sauf la couche périphérique 13 de crayons.

10 Ce premier groupe correspond donc à un carré de 15 cellules de côté, dont 25 cellules 9 sont occupées par les tubes-guides 6 et le tube d'instrumentation 11.

15 Les crayons de ce premier groupe contiennent comme combustible nucléaire de l'uranium enrichi en isotope 235 avec un premier enrichissement e_1 . Ce premier enrichissement e_1 est d'environ 4,11%. Cet enrichissement est défini comme étant le rapport massique de l'isotope U235 et de la totalité de l'uranium présent dans le combustible nucléaire de ces crayons.

Le deuxième groupe de crayons comprend 60 crayons répartis sur les quatre faces 15 de la couche périphérique 13.

20 Plus précisément, pour chaque face extérieure 15 du réseau de crayons de combustible, les 15 crayons situés entre les deux crayons de coins de la face 15 considérée appartiennent au deuxième groupe.

25 Les crayons de combustible du deuxième groupe contiennent comme combustible nucléaire de l'uranium enrichi en isotope 235 avec un deuxième enrichissement e_2 . Ce deuxième enrichissement e_2 en uranium 235 est d'environ 3,7%.

Le troisième groupe comprend 4 crayons qui occupent les coins extérieurs du réseau de crayons de combustible, c'est-à-dire les coins de la couche périphérique 13. Le combustible nucléaire des crayons du troisième groupe a un troisième enrichissement e_3 en uranium 235 d'environ 2,8%.

30 Ainsi, chaque face 15 de la couche périphérique 13 comprend à ses deux extrémités deux crayons du troisième groupe et comprend pour le reste des crayons du deuxième groupe. Le reste du réseau est occupé par des crayons du premier groupe. Les crayons de la couche périphérique 13,

qui s'étend continûment sur le pourtour de l'assemblage 3, ont donc des enrichissements plus faibles que les crayons au centre de l'assemblage.

Les crayons de combustible des premier, deuxième et troisième groupes qui ont des formes analogues mais des enrichissements différents en isotope 235, contiennent donc des masses différentes d'isotope 235.

L'assemblage 3 a ainsi, avant utilisation, une configuration « zonée » avec des crayons de coins présentant une faible réactivité nucléaire, des crayons situés le long des faces extérieures 15 entre les coins présentant une réactivité nucléaire intermédiaire, et les autres crayons, disposés au centre du réseau, qui possèdent une réactivité nucléaire élevée.

Comme cela va maintenant être exposé, un tel zonage permet de garantir un comportement neutronique individuel de l'assemblage 3 satisfaisant, même en présence de déviation de la géométrie réelle de l'assemblage 3 par rapport à sa géométrie nominale.

Ainsi, la figure 3A illustre la répartition de puissance linéique dans un assemblage de combustible à uranium enrichi en isotope 235 selon l'état de la technique, c'est-à-dire avec un enrichissement uniforme dans tous ses crayons. L'épaisseur des lames d'eau 5 environnant l'assemblage considéré est alors supposée homogène et égale à 2 mm, c'est-à-dire la valeur nominale. On notera que les valeurs de puissance en ordonnée ont été normalisées par rapport à la puissance linéique moyenne dans l'assemblage. Cette répartition de puissance a été calculée pour un épuisement de 150 MWj/t ce qui correspond à la période dans les cycles d'utilisation de l'assemblage dénommée « début de campagne équilibre Xénon ». C'est à ce moment que la distribution de puissance est supposée être la plus hétérogène.

Dans le cas de la figure 3A, la répartition de puissance est homogène et le facteur de forme, qui correspond au rapport de la puissance linéique maximale dans l'assemblage sur la puissance linéique moyenne au sein de l'assemblage est d'environ 1,053. La valeur du facteur de forme, proche de 1, confirme que la répartition de puissance est homogène et satisfaisante.

La figure 3B représente un diagramme analogue pour l'assemblage 3 de la figure 2. Comme on peut le constater sur cette figure, la puissance linéique des crayons du troisième groupe, c'est-à-dire aux coins de

l'assemblage, est beaucoup plus faible que celle des crayons centraux du premier groupe, du fait de la faible réactivité nucléaire des crayons du troisième groupe. De même, la puissance linéique fournie par les crayons du deuxième groupe situés le long des faces extérieures 15 de l'assemblage 3 est comprise entre celle fournie par les crayons du premier groupe, c'est-à-dire au centre de l'assemblage 3, et celle fournie par les crayons du troisième groupe de crayons de coins.

Le facteur de forme vaut alors environ 1,068. Il est donc légèrement plus important que dans l'état de la technique. Toutefois, la valeur du facteur de puissance reste acceptable et l'assemblage 3 de la figure 2 convient tout à fait à une utilisation en réacteur.

Les figures 4A et 4B correspondent aux figures 3A et 3B, mais avec des lames d'eau 5 d'une épaisseur homogène de 7 mm.

Comme on peut le constater, le facteur de forme augmente fortement dans le cas de l'assemblage selon l'état de la technique (figure 4A) pour atteindre une valeur de 1,186. La répartition de puissance est donc fortement hétérogène, ce qui doit être évité dans un cœur de réacteur nucléaire.

Cette constatation peut s'expliquer a posteriori par le fait que l'épaisseur plus importante d'eau au niveau des lames 5 freine plus fortement les neutrons de sorte que les crayons situés sur les côtés, et encore plus ceux situés dans les coins, sont plus exposés à des neutrons thermiques susceptibles de provoquer des fissions et donc d'engendrer de la puissance.

Comme on le voit sur la figure 4B, le zonage de l'assemblage 3 de la figure 2 permet de diminuer la puissance linéique aux coins de l'assemblage 3 et le long de ses faces extérieures 15 pour atteindre une distribution beaucoup plus homogène. Ainsi, le facteur de forme est ramené à une valeur de 1,078, ce qui est tout à fait satisfaisant.

Le même phénomène peut être constaté pour une épaisseur homogène de lame d'eau 5 encore plus importante, par exemple de 12 mm comme illustré par les figures 5A et 5B. Ainsi, dans le cas d'un assemblage selon l'état de la technique, le facteur de forme est d'environ 1,342 tandis qu'il est d'environ 1,181 dans l'assemblage 3 de la figure 2.

L'adoption de la structure de l'assemblage 3 de la figure 2 permet donc de s'assurer que la distribution de puissance sera plus homogène au cas où les lames d'eau 5 auraient une épaisseur qui s'éloignerait de sa valeur nominale, ne serait-ce que localement, sans pour autant détériorer de manière significative cette distribution dans le cas où l'épaisseur des lames d'eau 5 correspondrait à la valeur nominale.

L'assemblage 3 de la figure 2 permet donc de réduire les conséquences neutroniques que pourraient avoir les déformations mécaniques des assemblages ou leurs tolérances de fabrication.

Dans certains cas, l'assemblage 3 peut également comprendre, en particulier dans son premier groupe, des crayons de combustible contenant un poison neutronique tel que du gadolinium. Les crayons concernés peuvent alors avoir un enrichissement en isotope 235 inférieur ou égal à celui du groupe auquel ils appartiennent.

Dans une variante illustrée par la figure 6, le troisième groupe comprend, en plus des quatre crayons de coins, les huit crayons directement adjacents de la couche périphérique 13. Ainsi le troisième groupe de crayons comprend 12 crayons.

Toutefois, cette variante s'avère moins avantageuse car elle détériore de manière plus importante la répartition de puissance dans le cas où l'épaisseur des lames d'eau est égale à l'épaisseur nominale.

Dans les variantes préférées, le deuxième enrichissement e_2 pourra être compris entre $e_1-0,8\%$ et $e_1-0,2\%$, et le troisième enrichissement e_3 entre $e_1-1,8\%$ et $e_1-0,6\%$.

De préférence, le premier enrichissement e_1 sera compris entre 3% et entre 6%.

Il est également possible dans une variante que le deuxième et le troisième groupe soient constitués de crayons ayant le même enrichissement en isotope 235. En d'autres termes, e_2 et e_3 sont égaux. Les crayons de faible réactivité occupent alors toute la couche périphérique 13 et forme un groupe qui s'étend continûment à la périphérie de l'assemblage 3.

Dans encore une autre variante, les différentes réactivités nucléaires au sein des différents groupes de crayons de combustible peuvent être atteintes non pas avec des enrichissements différents en isotope 235 mais

teintes non pas avec des enrichissements différents en isotope 235 mais avec des diamètres différents de crayons de combustible, ce qui permet également d'atteindre des masses différentes d'isotope 235 dans les crayons des différents groupes.

5 Ainsi, les crayons du premier groupe ont un premier diamètre, les crayons de combustible du deuxième groupe un deuxième diamètre strictement inférieur au premier diamètre, et les crayons de combustible du troisième groupe un troisième diamètre inférieur ou égal au deuxième diamètre. Les masses d'isotope 235 contenues dans les crayons du premier, du
10 deuxième et du troisième groupes sont donc inférieures les unes aux autres tout comme leurs réactivités nucléaires.

De manière plus générale, les crayons de combustible peuvent être disposés au sein de l'assemblage pour former un réseau à contour extérieur polygonal différent d'un carré.

REVENDICATIONS

1. Assemblage de combustible (3) pour réacteur nucléaire à eau pressurisée, du type comprenant des crayons de combustible disposés aux nœuds d'un réseau sensiblement régulier à contour extérieur polygonal, les
5 crayons de combustible contenant de l'uranium enrichi en isotope 235 et ne contenant pas de plutonium avant utilisation de l'assemblage en réacteur, caractérisé en ce que les crayons sont distribués en au moins :

- un premier groupe central constitué de crayons de combustible ayant une première réactivité nucléaire, et

10 - une couche périphérique extérieure (13) de crayons de combustible de réactivité(s) nucléaire(s) strictement inférieure(s) à la première réactivité nucléaire.

2. Assemblage selon la revendication 1, caractérisé en ce que les crayons de la couche périphérique (13) sont distribués en :

15 - un deuxième groupe de crayons de combustible s'étendant le long des faces (15) du contour extérieur du réseau et ayant une deuxième réactivité nucléaire strictement inférieure à la première réactivité nucléaire, et

- un troisième groupe de crayons de combustible disposés aux coins du contour extérieur du réseau et ayant une troisième réactivité nucléaire strictement inférieure à la deuxième réactivité nucléaire (figures 2 et 6).
20

3. Assemblage selon la revendication 2, caractérisé en ce que le deuxième groupe s'étend, pour chaque face (15) du contour extérieur du réseau de crayons de combustible d'un coin à l'autre de la face considérée, et en ce que le troisième groupe ne comprend que les crayons de combusti-
25 ble disposés dans les coins du contour extérieur du réseau de crayons de combustible (figure 2).

4. Assemblage selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les réactivités nucléaires différentes des crayons de combustible des différents groupes sont obtenues par des masses différentes
30 d'uranium 235 dans les crayons de combustible.

5. Assemblage selon la revendication 4, caractérisé en ce que les réactivités nucléaires différentes des crayons de combustible des différents

groupes sont obtenues par des enrichissements différents (e_1 , e_2 , e_3) des crayons de combustible en uranium 235.

6. Assemblage selon la revendication 2 ou 3 prise en combinaison avec la revendication 5, caractérisé en ce que :

5 - les crayons du premier groupe ont un premier enrichissement e_1 en uranium 235,

 - les crayons du deuxième groupe ont un deuxième enrichissement e_2 en uranium 235 strictement inférieur au premier enrichissement e_1 , et



10 - les crayons du troisième groupe ont un troisième enrichissement en uranium 235 strictement inférieur au deuxième enrichissement e_3 .

7. Assemblage selon la revendication 6, caractérisé en ce que le deuxième enrichissement e_2 est compris entre $e_1-0,8\%$ et $e_1-0,2\%$.

8. Assemblage selon la revendication 6 ou 7, caractérisé en ce que le troisième enrichissement e_3 est compris entre $e_1-1,8\%$ et $e_1-0,6\%$.

15 9. Assemblage selon l'une des revendications 6 à 8, caractérisé en ce que le premier enrichissement e_1 est compris entre 3% et 6%.

 10. Cœur de réacteur nucléaire, caractérisé en ce qu'il comprend des assemblages de combustible (3) selon l'une des revendications précédentes.








FIG.3A

3/8

FIG.3B



FIG.4A




FIG.4B



FIG.5A

FIG. 5B




FIG. 6



26 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

Pour vous informer : INPI DIRECT

N° Indigo 0 825 83 85 87

0,15 € TTC/min

Télécopie : 33 (0)1 53 04 52 65

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11235*03

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1/1

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 © W / 210103

Vos références pour ce dossier (facultatif)		BFF 03P0542	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL			
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)			
Assemblage de combustible pour réacteur nucléaire à eau pressurisée contenant de l'uranium enrichi sans plutonium.			
LE(S) DEMANDEUR(S) :			
FRAMATOME ANP			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :			
1 Nom		BOUFFIER	
Prénoms		Marcel	
Adresse	Rue	2 Allée Jean Bruyère	
	Code postal et ville	69970 CHAPONNAY FRANCE	
Société d'appartenance (facultatif)			
2 Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
3 Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		Paris, le 27 novembre 2003 B. DOMENEGO n° 00-0500	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☒ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.